

## Diora NPO Mini 19/2100 opal 3K

Артикул: DNPOMini19-O-3K




### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

### О светильнике

- Линейные светильники для административно-офисного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Установка рассеивателя с помощью поворотной планки



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолок типа Armstrong способом.

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]



Защитная решетка  
NPO mini  
(640\*250\*80)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 19             |
| Световой поток, лм                            | 2100           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 111            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 595 x 180 x 40 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 595 x 180 x 40 |
| Масса нетто, кг                               | 0.9            |
| Масса брутто, кг                              | 1.3            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 641x205x64     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.00841        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 112            |
| Цветовая температура, К                       | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.9            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | -10..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40           |
| Гарантийный срок, лет                         | 5              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

**diORA**

Diora NPO Mini Opal



косинусная КСС 110°